





**ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЗАЩИТНЫХ
ГЕРМЕТИЧНЫХ
КЕЙСОВ ТАЛОС®**


Описание и указания по эксплуатации

-  **Область применения**

Защитные герметичные кейсы Талос® предназначены для защиты от ударов, пыли, влаги, перепадов температур и других негативных влияний климатических и механических факторов при транспортировке, хранении и эксплуатации оборудования, приборов и техники. Кейсы производятся из сополимера полипропилена в соответствии с техническими условиями ТЛНЕ.321429.001ТУ.
-  **Особенности конструкции**

Некоторые модели кейсов оснащены выдвижными ручками, колесами для эргономичной транспортировки. Механизм выдвижной ручки запускается путем сдвига или нажатия на кнопку-фиксатор, после чего ручка выдвигается и фиксируется в нужном положении.
-  **Клапан давления**

Срабатывает автоматически и не требует механической активации.
-  **Уплотнительное кольцо**

Обеспечивает сохранность содержимого от проникновения пыли и воды, в связи с чем не следует допускать его повреждений, а также следить за его чистотой.
-  **Использование кейсов**

При использовании кейсов во влажной климатической зоне стоит использовать силикагель (поглотитель влаги).

Транспортировка и хранение



Кейсы транспортируют любыми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами, действующими на соответствующих видах транспорта.




Следует избегать длительного воздействия солнечного излучения, а также хранить близко к отопительным приборам, а также иным источникам тепла




Кейсы следует хранить в условиях 5 по ГОСТ 15150.


Комплект насеченного поропласта





Комплект насеченного поропласта обычно состоит из рельефного слоя, размещаемого в крышке, подложки из сплошного материала в нижней части основания, после которого следуют несколько насеченных слоев с кубиками до верхней части основания кейса. Он служит для фиксации укладываемых изделий и обеспечения защиты путем амортизации при транспортировке.


Адаптация данной комплектации под укладываемые изделия состоит из нескольких шагов:

- 01 

При изъятии слоев насеченного поропласта промаркируйте или запомните их последовательность для последующего размещения обратно в кейс;
- 02 

Расположите укладываемое оборудование сверху верхнего слоя поропласта с насечками так, чтобы обеспечить минимальное расстояние 20 мм (в средних и больших кейсах или укладке тяжелых изделий лучше закладывать большее расстояние) между укладываемыми предметами, а также от краев слоя;
- 03 

Отметьте кубики, расположенные на площади оборудования и подлежащие изъятию;
- 04 

Извлеките отмеченные кубики насеченного поропласта, повторите данный шаг для оставшихся слоев с насечками;
- 05 

Разместите оборудование на их место.

Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации составляет 3 года, гарантийный срок хранения – 5 лет со дня изготовления. Гарантийные обязательства действуют только в случае соблюдения вышеописанных указаний и рекомендаций.



ООО «Талос Кейс» (ИНН 9722072307)
E-mail: sales@talos-case.ru
talos-case.ru
+7 (495) 085-85-66